



# TRAVA QUEDAS RETRÁTIL DUPLO EM Y FITA EM ARAMIDA

CÓDIGO: VIC 22.054 – Conector Dielétrico



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Trava quedas retrátil caixa externa plástica (ABS). Com fita de aramida de 25mm de largura e 2,1 metros de comprimento. Possui dois conectores dielétrico (VIC 22054) classe A com abertura de 55mm e trava dupla.



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

**MODELO DO TRAVA QUEDAS:** Retrátil Duplo

**COMPRIMENTO MÁXIMO:** 2,1 metros

**MATERIAL DA FITA:** Aramida

**LARGURA DA FITA:** 25mm

**CARGA MÁXIMA DE TRABALHO:** 140 Kg

**PESO DO EQUIPAMENTO:** 2,540 Kg

**MATERIAL DA CAIXA:** ABS

**INDICADOR DE QUEDA:** Sim

**OPERA NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL:** Sim



## RECOMENDADO PARA

Desenvolvido para proteção contra quedas de trabalhadores onde há necessidade de movimentação e/ou redução do fator de quedas, em atividades como: manutenção em espaço confinado, linhas de vida, manutenção de telhados, trabalhos em andaimes, escadas marinheiro, torres, poços, etc. Recomendado para trabalho em locais energizados ou trabalhos a quente.



## CARACTERÍSTICAS CONECTORES

### CONECTORES PARA USO NO SISTEMA DE ANCORAGEM

**CONECTOR:** Tipo Gancho

**TRAVA DO CONECTOR:** Dupla

**CLASSE DO CONECTOR:** Classe A

**MATERIAL DO CONECTOR:** Dielétrico

**ABERTURA DO CONECTOR:** 55mm

### CONECTORES PARA USO NO CINTO

**CONECTOR:** Tipo Oval

**TRAVA DO CONECTOR:** Automática

**CLASSE DO CONECTOR:** Classe B

**MATERIAL DO CONECTOR:** Aço

**ABERTURA DO CONECTOR:** 20mm



## CONSERVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO

**Higienização:** Para maior vida útil do seu equipamento recomenda-se higienizá-lo após atividades em áreas contaminadas (salinos, exposição de gases, químicos, poeiras e outros). Recomenda-se a higienização periódica do equipamento.

**Limpeza:** Para trava quedas em fita somente passar um pano úmido (sem produto químico) na fita para retirar a poeira.



## SISTEMA INTERNO

Nosso equipamento possui um sistema interno de avanço e recuo através de uma célula de carga feita de aço inoxidável. O sistema de travas internas é acionado através da força centrífuga atuante durante a queda.



## FREQUÊNCIA DE INSPEÇÃO

De acordo com a **NR 35**, os Equipamentos para Trabalho em Altura devem ser inspecionados e as inspeções registradas nas seguintes situações:

- 1) na entrega do equipamento;
- 2) antes de 12 meses de uso;
- 3) no descarte do equipamento.

O aplicativo **MOB Inspeção** é uma solução rápida e eficaz para auxiliar esse controle.

### SISTEMA DE INSPEÇÃO INTELIGENTE

Todos os equipamentos de altura VICSA possuem o sistema de inspeção, através do aplicativo **MOB INSPEÇÃO**.



SAIBA MAIS



## QUANDO DESCARTAR

De acordo com as orientações do fabricante e normas da **NR 35**, os equipamentos de proteção individual, seus acessórios e sistemas de ancoragem devem ser descartados quando apresentarem defeitos, deterioração, degradação, deformação ou sofrerem impacto de queda.



## GARANTIA

A garantia deste Equipamento é de 1 ano, cobrindo qualquer defeito de fabricação.

**Estão excluídos:** desgaste natural devido de uso excessivo, alterações na sua estrutura, armazenamento em locais inadequados, falta de limpeza e higienização. Além disso, a garantia não se aplica a utilizações não aprovadas, oxidação causada por salinidade, transpiração corporal ou armazenamento inadequado do equipamento enquanto úmido ou molhado.



## VALIDADE E VIDA ÚTIL

A durabilidade do trava quedas **VICSA** é considerada indeterminada, uma vez que é necessário a revisão anual do equipamento com o fabricante, conforme NBR14628:2020. Caso o equipamento esteja apto após as inspeções o mesmo pode seguir para utilização.



## ADVERTÊNCIA

É expressamente proibido realizar qualquer modificação, alteração ou reparo sem a anuência do Fabricante, implicando o cancelamento por completo da garantia e isenção de responsabilidade do Fabricante.



## INSTRUÇÕES DE USO

Para instruções de uso acesse o manual de instruções [clikando aqui](#).