

## COMPRIMENTO DO TALABARTE

O TALABARTE PARA POSICIONAMENTO TEM COMPRIMENTO REGULÁVEL E PARA SER UTILIZADO DE FORMA CORRETA DEVE-SE CONECTAR OS MOSQUETÕES DAS EXTREMIDADES NAS ARGOLAS LATERAIS DOS CINTURÕES DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS.

## VERIFICAÇÃO

O TALABARTE DEVE SER INSPECIONADO VISUALMENTE, ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO E NOS INTERVALOS DO TRABALHO PARA INSPEÇÃO DE SEUS COMPONENTES, CASO HAJA ALGUM DANO, O MESMO DEVE SER DESCARTADO.

## MODO CORRETO DE UTILIZAÇÃO

DEVE-SE CONECTAR OS MOSQUETÕES DE TRAVA DUPLA DAS EXTREMIDADES DO EQUIPAMENTO NAS ARGOLAS LATERAIS DOS CINTOS DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS.

## LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O EQUIPAMENTO DEVE SER USADO PARA PASSAR AO REDOR DA ESTRUTURA E SE POSICIONAR DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL PARA REALIZAR A ATIVIDADE. "SEMPRE UTILIZADO NAS ARGOLAS LATERAIS DO CINTURÃO".  
EQUIPAMENTO NÃO INDICADO PARA ATIVIDADES A QUENTE, COM ELEVADAS TEMPERATURAS E PRODUTOS QUÍMICOS.  
O EQUIPAMENTO NUNCA DEVE SER USADO PARA RETENÇÃO DE QUEDA, (TALABARTE PARA RETENÇÃO DE QUEDA DEVE SER CONFORME ABNT NBR 15834).  
CASO NECESSÁRIO, DEVE-SE COMPLETAR O CENÁRIO DE TRABALHO COM DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO COLETIVA.

## VERIFICAÇÃO

O TALABARTE DEVE SER INSPECIONADO VISUALMENTE, ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO E NOS INTERVALOS DO TRABALHO PARA INSPEÇÃO DE SEUS COMPONENTES, CASO HAJA ALGUM DANO, O MESMO DEVE SER DESCARTADO.

## INDICAÇÃO DE POSIÇÃO

QUANDO O POSICIONAMENTO ESTIVER SENDO REALIZADO, MANTER O TALABARTE NA ALTURA DA CINTURA OU ACIMA E SEMPRE AJUSTADO.

## PERMISSÃO PARA TRABALHO EM ALTURA

VERIFIQUE O PROCEDIMENTO DE RESGATE ANTES DE INICIAR OS TRABALHOS EM ALTURA.  
PARA UTILIZAR O EQUIPAMENTO O COLABORADOR DEVE SER CAPACITADO CONFORME NR35.

## HIGIENIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

LAVAGEM EM AGUA NA TEMPERATURA NEUTRA SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, E SECAGEM NA SOMBRA.  
MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO, PROTEGIDO DE LUZ SOLAR E DE INTEMPÉRIES.

## PRAZO DE VALIDADE DO EQUIPAMENTO

INDETERMINADA.

## VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO

A DURABILIDADE OU VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO É DETERMINADA ATRAVÉS DE UMA SISTEMÁTICA DE INSPEÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIA DA NR 35, A FIM DE GARANTIR QUE SUA INTEGRIDADE FÍSICA ESTEJA PRESERVADA. CASO SEJA CONSTATADO QUALQUER SINAL DE AVARIA, DEFEITO OU DEGRADAÇÃO, O MATERIAL DEVE SER DESCARTADO.

## TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO

O TRANSPORTE DEVE SER FEITO EM SUA PRÓPRIA EMBALAGEM PLÁSTICA.

**LEGENDA DAS MARCAÇÕES**

"LEIA O MANUAL"

O USUÁRIO DEVE CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA OBTER INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO.

somente em  
posicionamento**TRABALHO EM POSICIONAMENTO****IDENTIFICAÇÃO DO MODELO OU TIPO DO TALABARTE DE POSICIONAMENTO**

A IDENTIFICAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DA ETIQUETA DO EQUIPAMENTO E SUAS MARCAÇÕES COD VIC21226, VIC21227 E VIC21110.

**INFORMAÇÕES**

O EQUIPAMENTO NÃO PODE SOFRER QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO E/OU REPARO.  
O EQUIPAMENTO DEVE SER DESCARTADO QUANDO OBSERVADO QUALQUER ABERTURA, DANO OU DEFORMAÇÃO NO EQUIPAMENTO.

**NORMA**

ABNT NBR 15835:2020